

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

产品系列

高清型号	黑色	白色
HD-SDI 接口	EVI-H100S	EVI-H100S/W
DVI 接口	EVI-H100V	EVI-H100V/W

标清型号	黑色 (NTSC)	黑色 (PAL)	白色 (NTSC)	白色 (PAL)
光学变焦 28 倍	EVI-D90N	EVI-D90P	EVI-D90N/W	EVI-D90P/W
光学变焦 18 倍	EVI-D80N	EVI-D80P	EVI-D80N/W	EVI-D80P/W

技术规格

型号名称	EVI-H100S	EVI-H100V	EVI-D90	EVI-D80	
图像传感器	1/2.8 英寸 Exmor CMOS	1/2.8 英寸 Exmor CMOS	1/4 英寸 EXview HAD CCD	1/4 英寸 CCD	
信号系统	高清	高清	-	-	
	1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, (frame out 1080PsF29.97), 1080i/50 (frame out 1080PsF25), 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25	1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94 (frame out 1080PsF29.97), 1080i/50 (frame out 1080PsF25), 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25	-	-	
	标清	-	NTSC/PAL	NTSC/PAL	
镜头	焦距	f=4.7 mm (广角) 到 94.0 mm (远端)	f=4.7 mm (广角) 到 94.0 mm (远端)	f=3.5 mm (广角) 到 98.0 mm (远端)	f=4.1 mm (广角) 到 73.0 mm (远端)
		F1.6 到 F3.5	F1.6 到 F3.5	F1.35 到 F3.7	F1.4 到 F3.0
	光学变焦	20 倍	20 倍	28 倍	18 倍
	数字变焦	12 倍	12 倍	12 倍	12 倍
最小物距	10 mm (广角) - 1,500 mm (远端) *默认值: 290 mm	10 mm (广角) - 1,500 mm (远端) *默认值: 290 mm	10 mm (广角) - 1,500 mm (远端) *默认值: 290 mm	10 mm (广角) - 1,500 mm (远端) *默认值: 290 mm	
水平视角	55.4° (广角) 到 2.9° (远端)	55.4° (广角) 到 2.9° (远端)	55.8° (广角) 到 2.1° (远端)	48.0° (广角) 到 2.8° (远端)	
聚焦系统	自动, 一键 AF, 手动, 无限	自动, 一键 AF, 手动, 无限	自动, 一键 AF, 手动, 无限	自动, 一键 AF, 手动, 无限	
灵敏度	高灵敏度模式: 0.5 lx (F1.6, 50 IRE) 普通模式: 1.7 lx (F1.6, 50 IRE)	高灵敏度模式: 0.5 lx (F1.6, 50 IRE) 普通模式: 1.7 lx (F1.6, 50 IRE)	0.6 lx (F1.35, 50 IRE)	0.4 lx (F1.4, 50 IRE)	
快门速度	1 到 1/10,000 s	1 到 1/10,000 s	1 到 1/10,000 s	1 到 1/10,000 s	
白平衡	自动/手动/自定义 AF 增益限制 (3 到 20 dB, 2 dB 步阶)	自动/手动/自定义 AF 增益限制 (3 到 20 dB, 2 dB 步阶)	自动/手动/自定义 AF 增益限制 (3 到 20 dB, 2 dB 步阶)	自动/手动/自定义 AF 增益限制 (3 到 20 dB, 2 dB 步阶)	
宽动态功能	有	有	有	无	
曝光控制	自动, 手动, 优先模式 (快门优先 & 光圈优先), 亮度, EV 补偿, 慢快门 AE	自动, 手动, 优先模式 (快门优先 & 光圈优先), 亮度, EV 补偿, 慢快门 AE	自动, 手动, 优先模式 (快门优先 & 光圈优先), 亮度, EV 补偿, 慢快门 AE	自动, 手动, 优先模式 (快门优先 & 光圈优先), 亮度, EV 补偿, 慢快门 AE	
信噪比	50 dB 以上	50 dB 以上	50 dB 以上	50 dB 以上	
平移/俯仰	角度	±170°	±170°	±170°	
	俯仰	+90° / -20°	+90° / -20°	+90° / -20°	
	最高速度	100° / 秒	100° / 秒	100° / 秒	100° / 秒
预设位置	6	6	6	6	
视频输出	高清	HD-SDI	DVI-I (数字 (RGB) 和模拟分量)	-	
	标清	VBS	-	VBS, Y/C	
音频输出	标清	DC 200V/100-400	DC 200V/100-400	DC 200V/100-400	

直流 12V	直流 12V	直流 12V	直流 12V
350W	150W	60W	60W
0° C 到 40° C	0° C 到 40° C	0° C 到 40° C	0° C 到 40° C
20° C 到 40° C	20° C 到 40° C	20° C 到 40° C	20° C 到 40° C
1,550 g	1,550 g	1,460 g	1,440 g
145 x 104 x 104 mm	145 x 104 x 104 mm	145 x 104 x 104 mm	145 x 104 x 104 mm
黑色, 白色	黑色, 白色	黑色, 白色	黑色, 白色

索尼公司版权所有
 未经授权不得复制或再行发行、改编、插编、转载或以其他方式传播。
 所有非专利的名称和商标均为提供。
 索尼保留更改产品设计与规格的权利。
 地址: 中国北京
 电话: 400-810-9220

索尼(中国)有限公司
 索尼中国专业系统中心
 北京海淀区中关村大街22号
 100044 中国

索尼(中国)有限公司
 索尼中国专业系统中心
 北京海淀区中关村大街22号
 100044 中国